Italiano:
Attenzione: Seguire la sequenza di installazione come mostrato nelle foto.
• **Foto A**: Rimuovere la protezione originale.
• **Foto B**: Applicare l'articolo Nº2 (Clip Inox - x2) sull'articolo Nº3 (Morsetto Inox - x1). Rimuovere i dadi originali contrassegnati nella foto e montare l'assemblaggio con i dadi originali.
• **Foto C**: Applicare l'articolo Nº2 (Clip Inox - x3) sull'articolo Nº4 (Morsetto Inox - x1). Rimuovere la vite originale contrassegnata nella foto e montare l'assemblaggio con le viti originali.
• **Foto D**: Montare la protezione sul telaio della motocicletta con l'articolo Nº1 (Vite - x5) nei punti indicati (Disegno 3D), come illustrato nelle istruzioni di montaggio.
• **Foto E e F**: Applicare le viti originali nei punti indicati (Disegno 3D), come illustrato nelle istruzioni di montaggio.


English:
Attention: Follow the installation sequence has you can see in the photos.
• **Photo A:** Remove original protection.
• **Photo B:** Apply item Nº2 (Clip Inox – x2) on the item Nº3 (Inox Clamp – x1). Remove original nuts marked in the photo and mount assembly with original nuts.
• **Photo C:** Apply item Nº2 (Clip Inox – x3) on the item Nº4 (Inox Clamp – x1). Remove original screw marked in the photo and mount assembly with original screws.
• **Photo D:** Mount protection on the motorcycle frame with item Nº1 (Screw – x5) at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.
• **Photo E and F:** Apply original screws at the points indicated (3D Drawing), you can see in the assembly instruction.

Deutsch:
Achtung: Befolgen Sie die Installationsreihenfolge, wie Sie auf den Fotos sehen können.
• **Foto A**: Entfernen Sie den Originalschutz.
• **Foto B**: Befestigen Sie Artikel Nr. 2 (Clip Inox - x2) am Artikel Nr. 3 (Inox-Klammer - x1). Entfernen Sie die originalen Muttern, die auf dem Foto markiert sind, und montieren Sie die Baugruppe mit den Originalmuttern.
• **Foto C**: Befestigen Sie Artikel Nr. 2 (Clip Inox - x3) am Artikel Nr. 4 (Inox-Klammer - x1). Entfernen Sie die Originalschraube, die auf dem Foto markiert ist, und montieren Sie die Baugruppe mit den Originalschrauben.
• **Foto D**: Montieren Sie den Schutz am Motorradrahmen mit Artikel Nr. 1 (Schraube - x5) an den angegebenen Stellen (3D-Zeichnung), wie in der Montageanleitung zu sehen.
• **Foto E und F**: Befestigen Sie die Originalschrauben an den angegebenen Stellen (3D-Zeichnung), wie in der Montageanleitung zu sehen.

Français:
Attention: Suivre le séquence de photos d'assemblage.
• **Photo A:** Retirer le protection d'origine.
• **Photo B:** Appliquer l'item Nº2 (Clip Inox – x2) sur le item Nº3 (Fixation Inox – x2). Retirer les écrous d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
• **Photo C:** Appliquer l'item Nº2 (Clip Inox – x3) sur le item Nº4 (Fixation Inox – x3). Retirer les vis d'origine marquées sur la photo et assemblez l'ensemble avec les vis d'origine.
• **Photo D:** Monter protection sur la moto avec l'item Nº1 (Vis – x5) aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.
• **Photo E et F:** Appliquer toutes les vis d'origine aux points indiqués (Dessin 3D), vous pouvez le voir dans l'instruction de montage.

Português:
Atenção – Seguir a sequência de montagem das fotos.
• **Foto A:** Remover proteção de origem.
• **Foto B:** Aplicar o item Nº2 (Mola de Friso – x2) no item Nº3 (Fixação Inox – x1). Remover porcas de origem marcados na foto e montar a assemblagem com as porcas de origem.
• **Foto C:** Aplicar o item Nº2 (Mola de Friso – x3) no item Nº4 (Fixação Inox – x2). Remover parafusos de origem marcados na foto e montar a assemblagem com os parafusos de origem.
• **Foto D:** Montar proteção no quadro da moto com o item Nº1 (Parafuso – x5) nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.
• **Foto E e F:** Aplicar os parafusos de origem nos pontos indicados (Desenho 3D), pode ver na instrução de montagem.


ISOTTA MOTORCYCLE PARTS




PROTEZIONE MOTORE IN ALLUMINIO
-
ALUMINUM SCOOTER ENGINE GUARD
GR4515

N -> NERO/BLACK
R -> ROSSO/RED
GR -> Grigio Lucido/Ice Polish Protected


ASSEMBLY INSTRUCTION / INSTRUÇÃO DE MONTAGEM



• LEFT SIDE / LADO ESQUERDO:



• RIGHT SIDE / LADO DIREITO:



N.m		M4	M5	M6	M8	M10	M12
STEEL	8.8	2.7	5.5	9.7	23.0	47.0	80.0
STAINLESS STEEL	A2	2.6	5.1	8.7	21.2	42.0	73.0

4	Fixação Inox / Inox Clamp	B52	1
3	Fixação Inox / Inox Clamp	A52A	1
2	Mola de Friso / Clip Inox	M6	5
1	Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False	M6x16 - ISO 7380	5
ITEM Nº:	COMPONENTE (COMPONENT):	DESCRIÇÃO (DESCRIPTION):	QUANT.:
ACESSÓRIOS (ACESSORIES)			

ISOTTA MOTORCYCLE PARTS

ALUMINUM SCOOTER ENGINE GUARD



