

ARROW

EXHAUST

NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

APRILIA TUONO 1100 V4

APRILIA

TUONO V4

EURO5+



VEICOLO CON DOPPIA Sonda LAMBDA
VEHICLE WITH TWO OXYGEN SENSOR

VEHICLE TYPE: **XR**

PISTA CARBON END CAP
TITANIUM LINK PIPE

	RACING
TITANIUM	71003PT *
TITANIUM "DARK"	71003PTN *

dB-KILLER PER TERMINALI PISTA RACING
dB-KILLER FOR PISTA RACING SILENCERS
11015DB

PISTA CARBON END CAP
STEEL LINK PIPE

	RACING
TITANIUM	71004PT *
TITANIUM "DARK"	71004PTN *



ATTENZIONE / ATTENTION



**L'INSTALLAZIONE DI UN RACCORDO CENTRALE ARROW PUÒ
PROVOCARE IL MESSAGGIO DI ERRORE «AVARIA MOTORE»
WHEN INSTALLING AN ARROW CENTRAL LINK PIPE
A WARNING MESSAGE «ENGINE FAILURE» MAY APPEAR**

RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO
IN TITANIO
NON CATALYTIC
TITANIUM
CENTRAL LINK PIPE
71806MI *

RACCORDO CENTRALE
NON CATALITICO
IN ACCIAIO INOX
NON CATALYTIC
STAINLESS STEEL
CENTRAL LINK PIPE
71805MI *



*** TUTTI I COMPONENTI SONO INTERCAMBIABILI CON QUELLI ORIGINALI
ALL THE COMPONENTS ARE INTERCHANGEABLE WITH THE ORIGINAL ONES**

N.B.



**INSTALLANDO UNO DEI KIT ARROW È NECESSARIO DISATTIVARE IL CONTROLLO VALVOLA ALLO SCARICO. PER SAPERE COME FARE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA SUL NOSTRO SITO.
WHEN INSTALLING ANY OF THE ARROW LINK PIPES IT IS NEEDED TO DE-ACTIVATE THE VALVE FUNCTION. ALL INFORMATION ARE AVAILABLE IN THE TECHNICAL NOTE IN ARROW WEBSITE**

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it





NOTA TECNICA / TECHNICAL NOTICE

APRILIA TUONO 1100 V4

IT	VALVOLA ALLO SCARICO	EN	EXHAUST VALVE SYSTEM
	L'installazione di uno dei terminali Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico originale. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante un segnale di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione". Installando quindi uno dei terminali Arrow è fortemente consigliato rimappare la centralina con mappatura che escluda la funzione valvola o l'installazione, in alternativa, di un emulatore valvola elettronico tra quelli disponibili sul mercato.		Installing Arrow silencers will require to remove the original exhaust valve system. On-board diagnostic system (EOBD) will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery mode". Therefore when installing one of the Arrow silencers it is strongly recommended to remap ECU with a map de-activating valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market.

IT	ALLARME CENTRALINA	EN	ECU ALERT
	l'installazione del raccordo centrale racing può provocare un messaggio di errore che identifica il mancato rispetto dei parametri di funzionamento del catalizzatore.		When installing a racing central link pipe, a warning message may appear identifying a deviation on catalytic converter functioning parameters

ARROW SPECIAL PARTS S.P.A.

Via Citernese 128/130

06016 San Giustino (PG) - ITALY

Tel. +39.075.861.811 - Fax +39.075.861.81.37

www.arrow.it - info@arrow.it

